

HOUSING

Portafiltro compacto larga duración



DESCRIPCIÓN

Diseño compacto, de larga duración.

La última tecnología en ingeniería, construido con polipropileno reforzado que se somete a pruebas de presión más allá de los estándares de calidad de la industria.

Precaución: El portafiltro debe mantenerse de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante, incluso el reemplazo de cartuchos. Se recomienda cambiar el filtro una vez cada 6 meses o si nota una caída de presión de más de 5 PSI.

Advertencia: Utilizar solo agua de red municipal previamente potabilizada.

GUIA DE FILTROS-CARTUCHOS

Seleccioné el filtro de acuerdo a sus necesidades



Sedimentador
Plisado



Sedimentador
Microfibra de
Polipropileno



Carbón
Activado
en Block



Carbón
Activado
Granulado



Carbón
Block Plata
Coloidal

TRUWATER®

Modelo: TW-HS1012G

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión	Min. 2kg 30 PSI Max. 8kg 100 PSI
Rango de temperatura	Min. 4.4°C 40°F Max. 38°C 100°F
Flujo Min/Max	0-38 Litros por minuto
Diametro de tubería	1/2" NPT

*Basado en pruebas internas del fabricante

CARACTERÍSTICAS

- Longitud de 10"
- Disponible en color gris.
- Rosca reforzada para un sellado a prueba de fuga.
- Calidad garantizada.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Portafiltro	Polipropileno de alta densidad.
Tapa	Polipropileno (HFPP)
"O" Ring	BUNA

BENEFICIOS



- Rápida instalación y sencillo reemplazo de cartuchos. Compacto y de larga duración.
- Para abrir y cerrar el portafiltro, utilice siempre la llave que viene como accesorio dentro de la caja.

- Evita que los sedimentos como partículas de arena, óxido, lodo etc. que obstruyan tuberías y regaderas
- Prolonga la vida de los electrodomésticos e instalaciones hidráulicas.